

SILNIK	Perkins 404D-22
Moc netto	35.7 kW (47.8 hp) @2,600 rpm
Moc brutto	34 kW (45.7 hp) @600 rpm
Siła odspajania	20.8 kN
Udźwig	795 kg
Pojemność łyżki	0.4 m³
Masa eksploatacyjna	2,950 kg

365B Ładowarka Burtowa Kołowa



TRUDNY ŚWIAT. WYTRZYMAŁY SPRZĘT.

365B

SPECYFIKACJE >>>

SILNIK

Regulacja emisji	Tier 3 / Stage IIIA
Marka	Perkins
Model	404D-22
Moc brutto	35.7 kW @ 2,600 rpm
Moc netto	34 kW @ 2,600 rpm
Maksymalny moment obrotowy	143 N • m @ 1,800 rpm
Liczba cylindrów	4
Przemieszczenie	2.2 L
Typ chłodzenia	Woda

SYSTEM ELEKTRYCZNY

Napięcie systemu	12 V
Wyjście alternatora	85 amps

ZBIORNIK ŁAŃCUCHOWY

Rozmiar łańcucha napędowego 80 HS

OPONY

Typ	pneumatyczny
Rozmiar opon	10-16.5
Ilość warstw opony	8

SYSTEM HYDRAULICZNY

Typ systemu	otwarty
Standardowy przepływ	69 L/min
Ruchome ciśnienie hydrostatyczne	35 MPa
Ciśnienie robocze hydrostatyczne	20.7 MPa
Czas cyklu hydraulicznego, całkowity	7.9 s
Podnieś zrzut niżej (dryfowanie w dół)	
3.9 s 1.9 s 2.1 s	

MASA EKSPLOATACYJNA

Masa operacyjna	2,950 kg
-----------------	----------

WYDAJNOŚĆ

Statyczne obciążenie przechylające	1,590 kg
Obciążenie nominalne	795 kg
Siła odpajania ramie	18.9 kN
Siła odpajania łyżka	20.8 kN
Wysokość zrzutu	2,220 mm
Zasięg zrzutu przy pełnej wysokości	540 mm
Maksymalny kąt zrzutu na pełnej wysokości	40°
Maksymalna wysokość sworzni	2,923 mm
Cofnięcie łyżki na poziomie gruntu	30°
Prześwit	204 mm
Kąt przewracania	28°
Promień prześwitu z przodu z łyżką	1,800 mm

Pojemność zbiorników

Zbiornik paliwa	100 L
Olej silnikowy	7 L
System chłodzenia	13 L
Zbiornik hydrauliczny	52 L
Układ hydrauliczny całkowity	70 L
Łańcuchowe zbiorniki, każdy	8 L

DODATKI OPCJONALNE

Łyżka 4 w 1 – 0.4 m³	Świder
Łyżka skalna – 0.4 m³	Plug
Łyżka na złom – 350 mm to 650 mm	Zamiatarka
Młot hydrauliczny	Główce ścinkowe
Widły	Podnośnik

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Łyżka – 0.4 m³
Blokada bezpieczeństwa sterowania
Blokada wysięgnika
Szybkozłaczce
Kabina ROPS/FOPS
Standard przepływu-69 L/min

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zamknięta kabina ROPS/FOPS z klimatyzacją
Wzmocnione koła
Łańcuchy do opon
Podgrzewanie
A/C

